

川端鉄工所(株) 車いすワンステップブレーキ 注文書

V17.3

fax0761-21-7180

年 月 日

社名

担当

住所 〒

TEL

FAX

注意 この装置にはカラサワ製作所製ドラムブレーキの取付が必須です。御社にてご用意ください
 理由 車いすJIS規格の静止力試験をクリアするため
 インナーワイヤー交換が必要な場合は必ずステンレス製をご使用ください
 アウターの交換が必要な場合は必ずライナー入り(樹脂チューブ入り)をご使用ください

ご希望の仕様を○で囲んで個数をご指定ください。

オプションワイヤーを選択しますと標準ワイヤーは付属しません

取付場所		標準ワイヤー長さ	オプションワイヤー (アウター含む)
介助者足元駐車ブレーキ			
右足元	台	2.5m 2本 (アウター含む)	4m 本
左足元	台		
中心	台		

介助者足元駐車ブレーキ+減速ブレーキ		標準ワイヤー長さ	オプションワイヤー
右足元	台	2.5m 2本 (アウター含む)	4m 本
左足元	台		
中心	台		

補給部品	本数
2.5mインナーワイヤー	
4mインナーワイヤー	
アウター	

あと付け金具			
シングル	φ22 個	ダブル (推奨)	φ22 個
	φ19 個		φ19 個

税別 送料別

連絡事項

川端鉄工所(株)

〒929-0126 石川県能美市山口町ホ30-2

TEL0761-21-0993

fax0761-21-7180